



Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo de Alto Desempenho para Motores

Descrição do Produto

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 foi especialmente formulado para atender aos requisitos da Stellantis para motores a diesel e gasolina que atendem às normas de emissões Euro 6. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 é um óleo de motor de alto desempenho com baixo teor de cinzas, formulado para ajudar a prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões de escape de automóveis movidos a diesel e gasolina, além de proporcionar economia de combustível ao migrar de óleos de viscosidade mais alta 5W-30.

Características e Benefícios

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 oferece excelente proteção contra o desgaste em altas e baixas temperaturas para prolongar a vida útil do motor.

- Formulação com baixo teor de cinzas, baixo teor de fósforo e baixo teor de enxofre que ajuda a manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões em motores movidos a diesel e gasolina.
- A fluidez do óleo ajuda a reduzir o consumo de combustível (de acordo com as especificações ACEA C2), o que contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa (CO2).
- Excelentes propriedades a baixas temperaturas para partidas confiáveis em clima frio, permitindo rápidas partidas do motor e proteção do sistema elétrico.
- Os agentes ativos de limpeza evitam o acúmulo de borra e depósitos, e o alto desempenho do sistema de proteção contra o desgaste contribui para uma longa vida útil do motor.
- Excelentes propriedades a baixas temperaturas para partidas confiáveis em clima frio, permitindo rápidas partidas do motor e proteção do sistema elétrico.
- Alto desempenho na proteção contra o desgaste.
- Agentes ativos de limpeza que reduzem o acúmulo de borra e depósitos para proporcionar uma vida útil longa e limpa ao motor.

Aplicações

Mobil Super 3000 Fórmula P 0W-30 é formulado para motores Stellantis Euro 6 movidos a diesel e gasolina que requerem um óleo com viscosidade 0W-30, especificamente aqueles que requerem qualquer um dos requisitos cumpridos pelo óleo (consulte Especificações e Aprovações do Produto). Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 cumpre especialmente a mais recente especificação Stellantis FPW9.55535/DH1 0W-30, mas também a especificação PSA B 71 2312. As marcas de automóveis e veículos leves do grupo Stellantis que requerem Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 incluem Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Vauxhall, entre outras. Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade do óleo recomendados para o seu veículo.

Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:

PSA B71 2312

PSA B71 2302

FPW9.55535/DH1

Este produto atende ou excede os requisitos de:

FIAT 9.55535-GS1

ACEA C2

FIAT FIAT 9.55535-DS1

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 0W-30
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	9,7
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	51,8
Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,84
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-42
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	234
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874	0,5
Fósforo, mg/kg, ASTM D5185	0,08

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

04-2025

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved