



MOBIL SUPER 3000 EURO DIESEL 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Lubrificante Mobil para veículos de passageiros Óleo Premium Totalmente Sintético para Motores de Veículos de Passageiros.

Descrição do Produto

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 é um óleo de motor premium totalmente sintético, projetado para fornecer níveis excepcionais de proteção para veículos modernos na utilização urbana. Proporciona excepcional proteção contra o desgaste do motor, mesmo nas mais exigentes condições de condução.

Características e Benefícios

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 proporciona:

- Excepcional proteção contra o desgaste
- Excepcional limpeza do motor
- Superior proteção a altas temperaturas
- Excelente proteção a baixas temperaturas

Aplicações

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 excede a especificação de teste de óleos para motores a gasolina API SN e pode ser usado em carros que exigem as especificações ACEA C2/C3.

Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:
API SN
ACEA C2
ACEA C3
RENAULT RN0710

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 5W-30
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	168
Volatilidade Noack, % massa, ASTM D5800	10
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	211
Densidade a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,8503
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-36
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12,09

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

05-2024

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01
21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved