



Mobil Super™ 3000 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Descrição do Produto

Mobil Super™ 3000 5W-30 é um óleo totalmente sintético para motores, especificamente formulado para propiciar acelerações mais suaves. Proporciona excepcional proteção contra o desgaste do motor, mesmo nas mais exigentes condições de condução.

Mobil Super™ 3000 5W-30 proporciona uma proteção superior para o motor em altas temperaturas e, conforme testes de motores da API SQ, comprovadamente reduziu problemas de danos da Pré-ignição de Baixa Velocidade (LSPI) em motores modernos. Isso ajuda a aumentar a eficiência do motor e prolongar sua vida útil.

Características e Benefícios

- Indicado para Toyota, Honda, Nissan, modelos híbridos e outros motores japoneses a gasolina mais modernos
- Oferece proteção contra o desgaste em altas temperaturas, com manutenção da limpeza do motor
- Mais proteção contra o desgaste do motor em até 65%*
- Aumenta a eficiência do motor através da redução da Pré-ignição de Baixa Velocidade (LSPI)

*Com base no resultado da Sequência IVB (Desgaste de Ferro) de testes versus o requisito do teste de motor API SQ. O resultado varia de acordo com o motor, a temperatura e as condições reais de condução.

Aplicações

Mobil Super™ 3000 5W-30 excede a especificação de teste de óleos para motores a gasolina API SQ mais modernos e pode ser usado em carros que exigem as especificações API SP /SN PLUS/SN/SM/SL. Também é recomendado para motores a etanol e flex

Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:
API SN
API SN PLUS
API SN Resource Conserving
API SP
API SP Resource Conserving
API SQ
API SQ Resource Conserving
ILSAC GF-6A
ILSAC GF-7A
Ford WSS-M2C961-A1

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 5W-30
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	9,94
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	157
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	238
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33
Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8483

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

10-2025
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Praia da Ribeira, 01
21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com
A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved