

Mobil 1 Racing 4T 15W-50

Óleo de motor 4 tempos sintético de alto desempenho

Descrição do Produto

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 é o mais avançado óleo lubrificante para motores 4 tempos de motocicletas. Sua tecnologia sintética proporciona um elevado nível de desempenho nas motocicletas de alta performance, enquanto mantém o motor limpo e protegido em condições extremas de direção.

Características e Benefícios

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 combina óleos básicos sintéticos de alta performance com a mais avançada tecnologia de aditivos, promovendo alto poder de limpeza, excelente capacidade antidesgaste a elevadas temperaturas operacionais e alta eficiência na proteção contra corrosão. Esta tecnologia sintética permite elevado nível de desempenho e alta performance.

Especialmente projetado para motores 4 tempos de motocicletas, proporciona um desempenho insuperável em condições severas de direção. Abaixo suas principais características e benefícios:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Propriedades de atrito otimizadas	Redução nas perdas por atrito, aumentando a performance do motor e contribuindo para a economia de combustível
Excelente proteção contra o desgaste	Aumento da vida útil do motor
Elevada estabilidade térmica e à oxidação	Proteção em todas as temperaturas de operação minimizando a formação de depósitos, inclusive em elevadas temperaturas de operação como observada em motores arrefecidos a ar.
Excelentes propriedades a baixas temperaturas	Lubrificação efetiva em baixas temperaturas ambientes, facilitando a partida a frio e aumentando a vida útil do sistema elétrico.
Elevada capacidade detergente e dispersante	Mantém o motor limpo e propicia menor espessamento do óleo
Proteção efetiva contra desgaste e corrosão	Maior vida útil do motor e seus componentes

Aplicações

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 é especialmente recomendado para a lubrificação de motores 4 tempos de motocicletas de alta performance.



Especificações e Aprovações

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 atende ou excede as seguintes especificações:

JASO	MA, MA2 2011
------	--------------

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 é recomendado pela ExxonMobil para aplicações que requirem:

API	SH, SN
-----	--------

Propriedades Típicas

Mobil 1 Racing 4T 15W-50

Grau SAE	15W-50
Viscosidade, ASTM D445	
cSt a 100°C	16.9
cSt a 40°C	114
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270	161
Densidade, g/ml a 15 °C, ASTM D1298	0.86
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D92	204
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-39

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com.br.