

Mobil Special 2T

Óleo para motores 2 tempos de alta performance

Descrição do Produto

Mobil Special 2T é um óleo para motores 2 tempos de alta performance como os motores de motocicletas, motonetas, roçadeiras, cortadores de grama e motosserras. Mobil Special 2T é pré-diluído para assegurar uma rápida mistura quando adicionado ao combustível.

Características e Benefícios

Mobil Special 2T combina óleo mineral de alta qualidade com um avançado pacote de aditivos promovendo uma excelente limpeza e desempenho ao motor. Suas principais características e benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Boa proteção antidesgaste	Aumento na vida útil do motor
Excelente estabilidade térmica e contra oxidação e elevada resistência à formação de depósitos	Motores mais limpos, contribuindo para o prolongamento da vida útil das velas e válvulas, reduzindo o travamento dos anéis e pistões, assim como protegendo contra problemas de pré-ignição
Boas propriedades de proteção à corrosão	Aumento na vida útil do motor
Redução da pré-ignição	Maior eficiência na queima do combustível e aumento da vida útil dos pistões

Aplicações

Mobil Special 2T é recomendado especificamente para lubrificação de motores 2 tempos como de motocicletas, motonetas, roçadeiras, cortadores de grama e motosserras.; onde um nível de desempenho ISO-L-EGB e/ou JASO FB é recomendado.

Especificações e aprovações

Mobil Special 2T atende ou excede as seguintes especificações:

ISO	ISO-L-EGB
JASO	FB



Propriedades Típicas

Mobil Special 2T

Viscosidade (ASTM D445)

cSt a 40°C	66
cSt a 100°C	8.9
Índice de Viscosidade	109
Cinzas Sulfatadas, wt% (ASTM D874)	0.03
Ponto de Fluidez, °C (ASTM D97)	-6
Ponto de Fulgor (PMCC), °C (ASTM D93)	96
Densidade a 15 °C g/ml (ASTM D4052)	0.868

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site www.cosan.com.br/mobil.