

Mobil Delvac MX LD 5W-30

Óleo Sintético de Alto Desempenho para Motores de Veículos Urbanos de Carga (VUC)

Descrição do Produto

Mobil Delvac MX LD 5W-30 é um produto com baixo teor de cinzas que mistura óleos básicos sintéticos de alto desempenho com um moderno sistema de aditivos que possibilita um eficiente controle de depósitos e borras, ajudando a reduzir os custos de manutenção do veículo, prologando a vida útil do motor e permitindo um maior intervalo entre as trocas de óleo.

Características e Benefícios

Os atuais motores diesel de alto rendimento e baixa emissão aumentam de maneira significativa as exigências sobre os lubrificantes. Projetos mais modernos reduzem o consumo de óleo, resultando na menor quantidade de óleo novo necessária para suprir os aditivos desgastados. Maior pressão do injetor de combustível e a injeção de combustível com retardo de tempo aumentam a eficiência da queima de combustível, mas também as temperaturas do motor e as cargas de fuligem.

As principais características e benefícios do MOBIL DELVAC MX LD 5W-30 incluem:

Características	Vantagens e Potenciais Benefícios
Maior estabilidade à oxidação	Maior tempo de operação em elevadas temperaturas com reduzida oxidação e degradação do óleo
Estabilidade ao cisalhamento dentro do ciclo de lubrificação	Proteção contra o desgaste e controle de viscosidade
Avançada capacidade detergente e dispersante	Motores mais limpos e maior vida útil dos componentes
Tratamento superior da fuligem	Melhor bombeamento do óleo
Excelentes propriedades em baixas temperaturas	Redução do desgaste e facilidade da partida a frio
Compatível com sistemas contendo filtros de partículas do diesel (DPF)	Atende as mais recentes exigências dos fabricantes de motores diesel

Aplicações

Recomendado para motores de veículos urbanos de carga (VUC) e utilitários que rodam em situações de serviço severo, como trânsito intenso ou que precisam dar partida no motor várias vezes ao dia. Também é indicado para motores a gasolina que requeiram aprovação API SM.



Especificações e Aprovações

Mobil Delvac MX LD 5W-30 atende ou excede as exigências da:

API	SL / SM
ACEA	C3

Mobil Delvac MX LD 5W-30 possui as seguintes aprovações de montadoras:

MB	229.31
MB	229.51

Mobil Delvac MX LD 5W-30 é recomendado pela ExxonMobil para as seguintes aplicações:

API	CF
FORD	WSS-M2C917-A

Propriedades Típicas

Mobil Delvac MX LD 5W-30

Grau SAE		5W-30
Viscosidade	ASTM D 445	
cSt à 40°C		68
cSt à 100°C		11,9
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	173
Cinzas Sulfatadas, % peso	ASTM D 874	0,8
Ponto de Fluidez	ASTM D 97	-27
Ponto de Fulgor	ASTM D 92	230
Densidade a 15°C, kg/l	ASTM D 4052	0,85

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Propriedades típicas são características daqueles produtos obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. As variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante a fabricação normal e a mistura em diferentes locais. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.moovelub.com.