

# Mobil Delvac 1200 Monoviscosos

Óleos de Motores a Diesel para Serviço Pesado

## Descrição do Produto

Os óleos Mobil Delvac 1230, 1240 e 1250 são óleos para motores diesel para serviço pesado formulados a partir de óleos básicos de alto desempenho e um sistema de aditivos balanceados que contém dispersantes sem cinzas, detergentes metálicos e inibidores para controlar a oxidação, o desgaste, a corrosão e a ferrugem. Eles são usados em uma ampla faixa de aplicações em que lubrificantes monoviscosos sejam recomendados, incluindo aplicações em motores diesel de 2 tempos (como os motores dois tempos Detroit Diesel das séries 53, 71 e 92).

## Características e Benefícios

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Excelente estabilidade à oxidação e degradação térmica	Mantém o motor limpo e aumenta a durabilidade do óleo
Boa prevenção contra a ferrugem e a corrosão	Longa durabilidade do motor e seus componentes

## Aplicações

- Equipamentos a diesel, incluindo aplicações de 2 tempos
- Em todo o tipo de veículos rodoviários e urbanos de transporte de mercadorias
- Aplicações fora de estrada, incluindo: construção e obras públicas, pedreiras, mineração e agricultura



## Propriedades Típicas

<b>Mobil Delvac 1200 Monoviscosos</b>			
Viscosidade SAE	30	40	50
Viscosidade, ASTM D 445			
cSt a 40 °C	108	158	216
cSt a 100 °C	12,0	15,5	19,5
Índice de Viscosidade ASTM D 2270	98	98	99
Cinza Sulfatada, % massa ASTM D 874	0,8	0,8	0,8
TBN, mg KOH/g ASTM D 2896	7,0	7,1	7,3
Ponto de Fluidez, °C ASTM D 97	-27	-21	-21
Ponto de Fulgor, °C ASTM D 92	238	247	241
Densidade @ 15°C, kg/l ASTM D 4052	0,894	0,899	0,896

## Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

*Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site [mobil.cosan.com](http://mobil.cosan.com).*