

Mobil Delvac 1340 F2

Óleo para Motores a Diesel de Alta Performance

Descrição do Produto

Mobil Delvac 1340 F2 é um óleo monoviscoso de alto desempenho para motores a diesel formulado com óleos básicos de avançada tecnologia e sistema balanceado de aditivos. Sua alta resistência à oxidação e sua excelente estabilidade térmica inibem a formação de borras e vernizes. Sua reserva alcalina neutraliza os gases ácidos da combustão, evitando corrosão, controlando a formação de depósitos e o desgaste, aumentando a vida útil do motor e reduzindo os custos de manutenção.

Mobil Delvac 1340 F2 é indicado para motores a diesel de 4 tempos de caminhões e ônibus rodoviários e urbanos, vans, pick-ups e equipamentos que operam em serviço fora de estradas, como em construção, terraplenagem, mineração e agricultura. Pode ser utilizado em alguns tipos de transmissão manual desde que o fabricante do equipamento indique um óleo com as suas especificações e aprovações.

Características e Benefícios

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Excelente proteção contra formação de depósitos a altas temperaturas, formação de borra, oxidação e degradação do óleo	Prolonga a vida útil do motor, proporciona menor desgaste e excelente proteção contra deterioração do anel de vedação
Elevada Reserva Alcalina	Controle de formação de depósitos e de desgaste a longo prazo Controle da formação de ácidos quando utilizado um combustível com elevado teor de enxofre

Aplicações

- Equipamentos a diesel naturalmente aspirados e/ou com turbo
- Caminhões de serviço leve e pesado dentro de estrada
- Equipamentos fora de estrada e industriais incluindo: construção, mineração, pedreira e agricultura

Especificações e Aprovações

Mobil Delvac 1340 F2 possui a seguinte aprovação de fabricante:

MB-Approval	235.12
-------------	--------

Mobil Delvac 1340 F2 é recomendado pela ExxonMobil para aplicações que requeiram:

MB-Approval	227.0
-------------	-------



Propriedades Típicas

Mobil Delvac 1340 F2

Viscosidade SAE	40
Viscosidade ASTM D 445	
cSt @ 40°C	145
cSt @ 100°C	14,6
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270	99
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896, mínimo	10
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97	-15
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D 92, mínimo	200

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com.