

Mobil Super 3000 X5 5W-40

Óleo Premium Totalmente Sintético para Veículos de Passageiros

Descrição do Produto

Mobil Super 3000 X5 5W-40 é um óleo totalmente sintético que proporciona maior vida útil ao motor para diversos tipos e idades de veículos através de sua excelente proteção e desempenho em suas condições de direção.

Características e Benefícios

Mobil Super 3000 X5 5W-40 foi testado e aprovado em diversos testes da indústria para obtenção do melhor desempenho em diversos tipos de motores, particularmente aqueles submetidos à condições severas de operação.

Mobil Super 3000 X5 5W-40 proporciona:

- Excepcional proteção nas altas temperaturas de operação do motor
- Proteção no momento da partida à frio
- Excepcional limpeza e prevenção à formação de borras e depósitos
- Excepcional proteção contra o desgaste

Aplicações

Mobil Super 3000 X5 5W-40 foi formulado para proporcionar proteção superior à obtida com uso de óleos convencionais minerais ou semissintéticos. Mobil Super 3000 X5 5W-40 é particularmente recomendado para aplicações de alta severidade, onde pode ajudar a combater os danos ocasionados ao motor, decorrentes de frequentes esforços de alta intensidade.

- Atende aos requisitos de ampla gama de motores atuais
- Motores a gasolina, flex, GNV e diesel sem filtro de partículas (DPF)
- Veículos de passageiros, SUVs, caminhões leves e vans
- Uso para circulação em autoestradas e no anda e para do trânsito das cidades
- Motores de alta performance
- Motores em condições operacionais normais ou severas
- Motores turbo alimentados e de injeção direta, de acordo com as recomendações dos fabricantes

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações para seu veículo.



Aprovações e Especificações

Mobil Super 3000 X5 5W-40 atende ou excede as seguintes especificações:

API	SN
ACEA	A3/B3, A3/B4

Mobil Super 3000 X5 5W-40 possui as seguintes aprovações de fabricantes:

Volkswagen	508.88, 509.99
------------	----------------

Propriedades Típicas

Mobil Super 3000 X5 5W-40

Viscosidade SAE	5W-40
Viscosidade, ASTM D 445	
cSt a 40°C	77,7
cSt a 100°C	13,3
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270	173
Cinza Sulfatadas % massa, ASTM D 874	1,4
Ponto de Fluidez °C, ASTM D 97	-27
Ponto de Fulgor °C, ASTM D 92	230
Densidade a 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,855

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com.