

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Óleo totalmente sintético categoria premium para veículos de passageiros

Descrição do Produto

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 é um óleo de motor totalmente sintético que proporciona longa vida útil a motores de muitos tipos e idades de veículos, proporcionando proteção aprimorada em uma ampla faixa de temperaturas.

Características e Benefícios

Os produtos da linha Mobil Super™ 3000 têm desempenho comprovado pela indústria para que você possa estar certo que obterá a performance que você espera de seu veículo Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 proporciona:

- Superior proteção a altas temperaturas
- Melhor desempenho nas partidas a frio
- Maior limpeza do motor e prevenção à formação de borra elevada proteção contra o desgaste

Aplicações

Os produtos Mobil Super™ 3000 são formulados para lhe dar confiança na obtenção de proteção além da proporcionada por óleos convencionais ou semi-sintéticos. A ExxonMobil recomenda Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 se você submete seu veículo a condições severas, onde pode ajudar a combater os danos causados pelo alto e frequente estresse do motor:

- Diversas tecnologias de motores
- Motores a Gasolina, Etanol, Flex e Diesel sem Filtros de Material Particulado (DPF)
- Carros de passeio, SUV's, pick-ups e vans
- Aplicações no anda-e-para das cidades e rodoviárias
- Motores de alto desempenho
- Condições operacionais variando de normais a frequentemente severas
- Motores com injeção direta e turbo-comprimidos

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo.



Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:

AVTOVAZ (LADA cars) Group "Premium"

MB-Approval 229.3

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296

PORSCHE A40

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

VW 502 00

VW 505 00

Este produto é recomendado pela ExxonMobil para uso em aplicações que requeram:

OPEL GM-LL-B-015

Este produto atende ou excede os requisitos de:

AAE STO 003 Group B6

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Propriedades e Especificações

Propriedade

Grau SAE	5W-40
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874	1,1
Densidade a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,855
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	222
cSt a 40 °C	14
cSt a 100 °C	84
Fósforo, % massa, ASTM D4951	0,0095
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	39



Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com.

