



## MOBIL SUPER 2000 X2 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo Semissintético Premium para Motores de Veículos de Passageiros

### Descrição do produto

O lubrificante Mobil Super 2000 X2 5W-30 é um aprimorado óleo de motor semissintético premium, projetado para fornecer um excelente nível de proteção e desempenho.

### Características e Benefícios

Mobil Super 2000 X2 5W-30 é um produto com desempenho comprovado pela Indústria para que você possa estar certo que obterá a performance que você espera de seu veículo

Mobil Super 2000 X2 5W-30 proporciona:

- Excelente proteção contra o desgaste
- Excelente limpeza do motor
- Excelente proteção a altas temperaturas
- Economia de combustível

### Aplicações

Mobil Super 2000 X2 5W-30 é um produto formulado para lhe dar confiança na obtenção de proteção além daquela proporcionada por óleos convencionais. Recomendamos especialmente para os seguintes tipos de veículos e condições:

- Para e Anda de Deslocamentos Urbanos
- As mais recentes tecnologias de motores
- Gasolina, Etanol e Diesel
- Carros de passeio, SUVs, pick-ups e vans
- Deslocamentos rodoviários
- Condições de operação normais a ocasionalmente severas
- Turbocompressores
- Motores de alto desempenho

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo.

### Especificações e Aprovações

Este produto é recomendado para uso em aplicações que requeiram:

API CF

Ford WSS-M2C915-A

**Este produto é recomendado para uso em aplicações que requerem:**

Ford WSS-M2C929-A

Ford WSS-M2C946-A

**Este produto atende ou excede os requisitos de:**

API SN

API SN PLUS

API SP

ILSAC GF-6A

**Propriedades e Especificações**

Propriedade	
Grau	SAE 5W-30
Aparência, AMS 1738	Claro e Brillhante
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	10,5
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	225
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-42
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	158

**Saúde e segurança**

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

03-2021

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

**ExonMobil**



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved